



RETENEDOR PARA FILTROS

DESCRIPCIÓN

El retenedor 3m 501 es usado para acoplar y asegurar los filtros 5N11 en la parte superior de los cartuchos 3M de la serie 6000. En conjunto con el filtro 5N11 y los cartuchos de la serie 6000 brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvo y partículas líquidas sin aceite, gases y vapores.

Aprobado para unión de los filtros 5N11 con los cartuchos de la 6000 para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos, gases y vapores.

PRECAUCIONES

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (media cara) ó 100 veces (cara completa).
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menos a 19.5%.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).
- No usar en atmósferas que contengan Asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena.
- No utilizarlo si el producto presenta daños o defectos de fábrica.
- Antes de ser utilizado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo.



CERTIFICACIONES

Certificado por el instituto **(NIOSH)** de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación de la **norma 42CFR84** para para ser usado en los sistemas de protección respiratoria 3M con piezas faciales cara completa y media cara de la serie 6000 y 7000, los cartuchos de la serie 6000 y el filtro 5N11..

USOS Y APLICACIONES

- | | |
|---------------|--------------------|
| ● Triturado | ● Cementos |
| ● Lijado | ● Construcción |
| ● Aserrado | ● Minería |
| ● Carpintería | ● Alimenticia |
| ● Empacado | ● Pintura en spray |

